

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

SCORPIO III

14 900 PLN



- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 4×EL34/KT88/KT150
- Impedancja obciążenia: 4/8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa:
 - EL34: 2×38 W – pentoda, 2×25 W – trioda,
 - KT88: 2×43 W – pentoda, 2×30 W – trioda,
 - KT150: 2×55 W – pentoda, 2×35 W – trioda
- Czulość wejściowa (pełna moc): 350 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 460 × 340 × 260 mm
- Waga: 29 kg

Opcje dodatkowe	
Scorpio III + KT88	16 900 PLN
Scorpio III + KT150	19 900 PLN
USB-DAC board	350 €

SCORPIO II

16 900 PLN



- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 4×EL34/KT88/KT150
- Impedancja obciążenia: 8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 50 kHz
- Moc wyjściowa:
 - EL34: 2×37 W – pentoda, 2×25 W – trioda,
 - KT88: 2×45 W – pentoda, 2×30 W – trioda,
 - KT150: 2×60 W – pentoda, 2×40 W – trioda
- Czulość wejściowa (pełna moc): 500 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak (opcjonalnie)
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 460 × 340 × 260 mm
- Waga: 29 kg

Opcje dodatkowe	
Scorpio II + KT88	4 595 €
Scorpio II + KT150	5 495 €
Pilot zdalnego sterowania	200 €
USB-DAC board	350 €

SPIRIT SE II

16 900 PLN



- Typ układu: SE-trioda, klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × KT88
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 15 W
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 40 kHz
- Czulość wejściowa (pełna moc): 330 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak (opcjonalnie)
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 300 × 430 × 230 mm
- Waga: 22 kg

Opcje dodatkowe	
Spirit SE II + KT150	4 595 €
Pilot zdalnego sterowania	200 €
USB-DAC board	350 €

SPARK V

25 900 PLN



- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × 6C33
- Impedancja obciążenia: 4 & 8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 18 W
- Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 28 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: tak
- Pilot zdalnego sterowania: tak
- Wejścia i wyjścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In, 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 32 kg

SPIRIT V

29 900 PLN



- Typ układu: SE-trioda, klasa A
- Lampy wyjściowe: 4×KT88/KT150/KT170
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa:
 - KT88: 2×65 W – pentoda, 2×40 W – trioda,
 - KT150: 2×70 W – pentoda, 2×45 W – trioda,
 - KT170: 2×75 W – pentoda, 2×50 W – trioda,
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 60 kHz
- Czulość wejściowa (pełna moc): 500 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 33 kg

Opcje dodatkowe	
Spirit V + KT150	7 495 €
Spirit V + KT170	8 495 €
USB-DAC board	350 €

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

SPITFIRE

38 900 PLN



- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × AA62B
- Impedancja obciążenia: 8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 30 W
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 35 kHz/ 0 dB
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: tak
- Pilot zdalnego sterowania: tak
- Wejścia i wyjścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In, 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 510 × 390 × 250 mm
- Waga: 36 kg

TRITON EVO

59 900 PLN



- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 8×KT150/KT170
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: KT150: 2×130 W - pentoda, 2×75 W - trioda, KT170: 2×140 W - pentoda, 2×80 W - trioda
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 60 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 510 × 420 × 250 mm
- Waga: 45 kg

Opcje dodatkowe

Triton EVO + KT170	15 995 €
USB-DAC board	350 €

CROSSFIRE EVO

64 900 PLN



- Rodzaj pracy końcówki: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA62B, 2 × ECL86, 2 × 5687, 1 × 5U4G
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 8 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa (tryb pentody): 2 × 30 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek S/N (przy pełnej mocy): 98 dB
- NFB: 0 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 520 × 420 × 250 mm
- Waga: 46 kg

CROSSFIRE EVO-DELTA *EDYCJA LIMITOWANA*

106 900 PLN



- Rodzaj pracy końcówki: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 4 × AA62B-S, 2 × ECL86, 2 × 5687, 1 × 5U4G
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 8 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa (tryb pentody): 2 × 50 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek S/N (przy pełnej mocy): 98 dB
- NFB: 0 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 520 × 420 × 250 mm
- Waga: 46 kg

Opcje dodatkowe

USB-DAC board	350 €
---------------	-------

ODTWARZACZE CD

CD-10 II SIGNATURE

25 900 PLN



- Odtwarzane formaty: CD
- Parametry pracy przetwornika: 768kHz / 32 bit & DSD 256
- Lampy: 6H30, 6Z4 (6C4P)
- Dynamika: > 119 dB
- Pasma przenoszenia (CD): 20 Hz – 40 kHz
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB – 24/384 kHz, DSD 64x/128x, TosLink
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Stosunek S/N: > 119 dB
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Moduł DSP/PCM → konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: CD, DAC, USB
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/Silver
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 13 kg

CD-10 II Ultimate

+1 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:

- Moduł DSP/PCM → konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: DAC, USB, Streamer
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/Silver
- Wyselekcjonowane komponenty ścieżki sygnałowej

CD-T II TRANSPORT CD

NA ZAMÓWIENIE



- Odtwarzane formaty: CD
- Napęd CD: Philips Pro II
- Parametry pracy przetwornika: 16-44.1 & DSD 128
- Lampy: 2 × 6H14
- Dynamika: > 120 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), I2S, 110 Ω AES/EBU (XLR), 3 × BNC (DSD), Toslink
- Stosunek S/N: > 119 dB
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 14 kg

CD-T II Signature

na zamówienie

ZAWIERA DODATKOWO:

- Konwerter sygnału PCM do DSD
- Aktywną drugą lampę 6H14

CD-35 II

42 900 PLN



- Odtwarzane formaty: CD,
- Parametry pracy przetwornika: 768 kHz/32 bity + DSD 256
- Lampy: 2 × 6N6P, 2 × 5687 SE, 1 × GZ30
- Dynamika: > 120 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Stosunek S/N: > 119 dB
- Wyjście cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB, I2S, BNC, AES/EBU, 3 × BNC / DSD
- Pasma przenoszenia (CD): 20 Hz – 50 kHz
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 17 kg

CD-35 II Signature

55 900 PLN

ZAWIERA DODATKOWO:

- Lampy: 2 × 6N6P; 2 × 5687 SE, 1 × GZ30
- Moduł DSP/PCM → konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: (CD, DAC, USB)
- Wysokiej klasy kondensatory sprzęgające

CD-35 II HIGH FIDELITY EDYCJA LIMITOWANA

99 000 PLN



- Odtwarzane formaty: CD,
- Parametry pracy przetwornika: 768 kHz/32 bity + DSD 256
- Lampy: 2 × 6H30, 2 × 5687 SE, 1 × GZ30
- Dynamika: > 120 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Stosunek S/N: > 119 dB
- Wyjście cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB, I2S, BNC, AES/EBU, 3 × BNC / DSD
- Pasma przenoszenia (CD): 20 Hz – 50 kHz
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 17 kg

CD-35 II High Fidelity

ZAWIERA DODATKOWO:

- 8 × kondensatory sprzęgające V-cap TTF
- 4 × Franc Audio - Ceramiczne nóżki; 2 gniazda RCA WBT-210 NextGen
- 20 × rezystory tantalowe 2 Watt dla lampowego stopnia wyjściowego
- 2 × AKM 4497EQ dla DAC
- Czarne wykończenie szczelin chłodzących, przycisków płyty górnej, CD-LID i wewnętrznej obudowy CD
- Tolerancja dobierania kluczowych komponentów na poziomie 1%

STREAMERY

S-10 II XS PREAMP

28 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 764kHz / 32 bit & DSD256
- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 6N6P
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB-PC, TOSLINK, 2 × USB type A
- Spotify, Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon, Audirvana
- Łąca sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 115 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 12 kg

S-10 II PREAMP SIGNATURE

42 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 764kHz / 32 bit & DSD256
- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 2 × 6N6Pi
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB-PC, TOSLINK, 2 × USB type A
- Spotify, Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon, Audirvana
- Łąca sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 115 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Moduł DSP/PCM → konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: DAC, USB, Streamer
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/Silver
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 12 kg

S-10 II Ultimate

11 995 €

ZAWIERA:

- Lampy: 2 × 6H30
- Najwyższej klasy komponenty

S-10 II JRiver BlackBox Server

+1 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:

- Dysk twardy SSD 1TB z oprogramowaniem JRiver BlackBox Server
- Dodatkowy moduł Streamera z niezależnym zasilaniem

S-10 II TRANSPORT

36 900 PLN



- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 1 × ECC84
- Wyjścia cyfrowe: S/PDIF (RCA), AES/EBU, USB (PCM i DSD), I2S, BNC, TosLink
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Łąca sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Spotify, Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon, Audirvana
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 12 kg

S-10 II Transport Signature

9 995 €

ZAWIERA:

- Lampy: 2 × ECC84
- Wyjście cyfrowe – DSD: 3 x BNC (DSD-L, DSD-R, WCK)
- Najwyższej klasy komponenty

S-10 II JRiver BlackBox Server

+1 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:

- Dysk twardy SSD 1TB z oprogramowaniem JRiver BlackBox Server
- Dodatkowy moduł Streamera z niezależnym zasilaniem

S-5 XS

38 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 192 kHz/24 bit
- Lampy: 4 × 6922, 4 × 6Z4
- Dynamika: > 115 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 900 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type "A";
- Łąca sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA, 1 × XLR
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 240 mm
- Waga: 27 kg

S-5

62 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 192 kHz/24 bit
- Lampy: 4 × 6922, 4 × 6Z4
- Dynamika: > 115 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 900 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type "A";
- Łąca sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA, 1 × XLR
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 240 mm
- Waga: 27 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny wyrażone w EUR przeliczone są wg aktualnego kursu NBP.

PRZEDWZMACNIACZE LINIOWE

AURIS II SIGNATURE *NIEZBALANSOWANY*

42 900 PLN



- Tryb pracy: Czysta klasa A, trioda
- Maksymalne napięcie wyjściowe: ~ 20 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: ~ 300 Ω
- Impedancja wejściowa: 100 kΩ

Auris II Signature *niezbalansowany*

- Lampy: 2 × 6N6Pi, 4 × 6Z4
- Wejścia: 4 × RCA liniowe, 1 × HT/In
- Wyjścia: 2 × RCA/O, 1 × TapeOut

Auris II Ultimate *niezbalansowany*

- Lampy: 2 × 6H30, 4 × 6C4P
- Wejścia: 4 × RCA liniowe, 1 × HT/In
- Wyjścia: 2 × RCA/O, 1 × TapeOut

- Pasma przenoszenia: 5 Hz - 125 kHz
- THD: < 0,01 %
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 110 mm
- Waga 19 kg
- Akcesoria: pilot zdalnego sterowania

Auris II Signature *zbalansowany*

- Lampy: 4 × 6N6Pi, 4 × 6Z4
- Wejścia: 2 × XLR, 4 × RCA liniowe, 1 × HT
- Wyjścia: 1 × XLR, 2 × RCA, 1 × TapeOut

Auris II Ultimate *zbalansowany*

- Lampy: 2 × 6H30, 4 × 6C4P
- Wejścia: 2 × XLR, 4 × RCA liniowe, 1 × HT
- Wyjścia: 1 × XLR, 2 × RCA, 1 × TapeOut

Opcje dodatkowe

Signature <i>zbalansowany</i>	12 990 €
Ultimate <i>niezbalansowany</i>	14 995 €
Ultimate <i>zbalansowany</i>	17 995 €
Phono II MM / MC-H / MC	+2 000 €

SPHERIS III PHONO *NIEZBALANSOWANY*

129 000 PLN



- Tryb pracy: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 4 × C3M, 4 × EY91, 2 × 6H30
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 40 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: 30 Ω
- Impedancja wejściowa: > 1 MΩ
- Pasma przenoszenia: 0.5 Hz - 500 kHz

- Wejścia: 4 × RCA, 1 × MC, 1 × MM,
- Wyjścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- 2-kanalowa kontrola głośności (VTC)
- Pilot: Tak
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 43 kg

SPHERIS III *ZBALANSOWANY*

159 000 PLN



- Tryb pracy: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 4 × C3M, 4 × EY91
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 40 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: 30 Ω
- Impedancja wejściowa: > 1 MΩ
- Pasma przenoszenia: 0.5 Hz - 500 kHz

- Wejścia: 4 × RCA, 2 × XLR
- Wyjścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- 4-kanalowa kontrola głośności (VTC)
- Pilot: Tak
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 43 kg

POLARIS III *NIEZBALANSOWANY*

89 000 PLN



- Tryb pracy: Czysta klasa A, Trioda
- Lampy: 2 × ECC81, 4 × 6SL7, 4 × EY91
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 5 Vrms
- Stosunek sygnał/szum: > 100 dB
- Impedancja wyjściowa: ~ 300 Ω
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 80 kHz
- THD: < 0,1 %

- Wejścia: 2 × RCA-Phono, 2 × RCA Load
- Wyjścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- Częstotliwość pracy: 60 Hz
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 38 kg

Opcje dodatkowe

Polaris III <i>zbalansowany</i>	23 490 €
--	----------

PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE

SPHERIS PHONO *DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA*

142 000 PLN



- Tryb pracy: Czysta klasa A, Trioda
- Lampy: 2 × ECC81, 4 × 6SL7, 4 × EY91
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 5 Vrms
- Stosunek sygnał/szum: > 100 dB
- Impedancja wyjściowa: ~ 300 Ω
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 80 kHz
- THD: < 0,1 %

- Wejścia: 2 × RCA-Phono, 2 × RCA Load
- Wyjścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- Częstotliwość pracy: 60 Hz
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 38 kg

WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE

HA-3 II

17 200 PLN



- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA45 Mesh, 2 × 12AU7
- Impedancja wyjściowa: 16-600 Ω
- Pasma przenoszenia (32 Ω): 15 Hz - 35 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 50 KΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 100 dB
- THD: < 0.01 %

- Moc wyjściowa: 500 mV
- Wyjście słuchawkowe: jack 6.35 mm
- Wymiary (WxDxH) wzmacniacz: 220 × 300 × 200 mm
- Wymiary (WxDxH) zasilacz: 220 × 300 × 100 mm
- Waga (wzmacniacz): 8 kg
- Waga (zasilacz): 7 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny wyrażone w EUR przeliczone są wg aktualnego kursu NBP.

STEREOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

SPIRIT PA

25 900 PLN



- Typ układu: trioda lub pentoda
- Lampy: 4 × KT150
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)
- Moc wyjściowa (pentody): 2 × 70 W
- Moc wyjściowa (triody): 2 × 45 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 80 dB
- Czulość wejściowa (pełna moc): 700 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 32 kg

CROSSFIRE PA

51 900 PLN



- Typ układu: single-ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa: 2 × 30 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 520 × 400 × 250 mm
- Waga: 45 kg

TRITON EVO PA

59 900 PLN



- Typ układu: Trioda/Pentoda, klasa A
- Lampy: 8 × KT150, 2 × 12AU7, 4 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 60 kHz
- Moc wyjściowa: KT150: 2×130 W - pentoda, 2×75 W - trioda, KT170: 2×140 W - pentoda, 2×80 W - trioda
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Czulość wejściowa: 650mV
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 510 × 400 × 250 mm
- Waga: 45 kg

Opcje dodatkowe

8 × KT170 15 995 €

CROSSFIRE EVO PA

64 900 PLN



- Typ układu: single-ended, czysta klasa A
- Lampy: 8 × KT150, 2 × 12AU7, 4 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa (pentody): 2 × 130 W
- Moc wyjściowa (triody): 2 × 75 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 520 × 400 × 250 mm
- Waga: 45 kg

CROSSFIRE EVO-DELTA PA

106 900 PLN



- Typ układu: single-ended, czysta klasa A
- Lampy: 8 × KT170, 2 × 12AU7, 4 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa (pentody): 2 × 140 W
- Moc wyjściowa (triody): 2 × 80 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 520 × 400 × 250 mm
- Waga: 52 kg

MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

TRITON EVO MONO

69 900 PLN



- Typ układu: Trioda/Pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 8 × KT150, 1 × 12AU7, 1 × 6SL7, 2 × 6SN7
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 80 kHz
- Moc wyjściowa: KT150: 2×130 W - pentoda, 2×80 W - trioda, KT170: 2×150 W - pentoda, 2×85 W - trioda
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 10 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Czulość wejściowa (pełna moc): 750 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Auto-Fixed Bias System
- Wymiary: 350 × 560 × 260 mm/szt.
- Waga: 42 kg/szt.

Opcje dodatkowe

8 × KT170 17 995 €

CROSSFIRE EVO MONO

107 000 PLN



- Typ układu: SE trioda, czysta klasa A
- Lampy: AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz (+/- 3 dB)
- Moc wyjściowa: 30 lub 35 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Czulość wejściowa (pełna moc): 600 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 320 × 600 × 250 mm/szt.
- Waga: 44 kg/szt.

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

EPSILON EVO MONO

103 000 PLN



- Typ układu: Trioda/Pentoda, klasa A
- Lampy: 12 × KT150, 1 × 12AU7, 2 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa:
 - KT150: 2×180 W – pentoda, 2×100 W – trioda,
 - KT170: 2×200 W – pentoda, 2×110 W – trioda
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 80 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- NFB 0 dB
- Czulość wejściowa: 900 mV
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 350 × 600 × 250 mm/szt.
- Waga: 44 kg/szt.

Opcje dodatkowe	
12 × KT170	25 995 €

ORTHOS EVO MONO

129 000 PLN



- Typ układu: Trioda/Pentoda, klasa A
- Lampy: 3 × AA62B-S, 1 × 5687, 2 × PCL86
- Impedancja obciążenia 4-8 Ω
- Moc wyjściowa:
 - KT150: 2×200 W – pentoda, 2×140 W – trioda,
 - KT170: 2×220 W – pentoda, 2×150 W – trioda
- Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 60 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Czulość wejściowa: 1000 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 350 × 610 × 250 mm/szt.
- Waga: 52 kg/szt.

Opcje dodatkowe	
16 × KT170	33 995 €

VULCAN EVO MONO

172 000 PLN



- Typ układu: PSE trioda, czysta klasa A
- Lampy: 3 × AA62B-S, 1 × 5687, 1 × PCL86, 1 × 5U4G
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 70W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB 0 dB
- Czulość wejściowa: 500 mV
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 360 × 610 × 250 mm/szt.
- Waga: 48 kg/szt.

TITAN EVO MONO

215 000 PLN



- Typ układu: PSE trioda, czysta klasa A
- Lampy: AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 45 kHz (+/- 3 dB)
- Moc wyjściowa: 80 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB: 0 dB
- Wejścia: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 340 × 740 × 250 mm
- Waga: 65 kg/szt.

CONQUISTADOR EVO MONO

322 500 PLN



- Typ układu: czysta klasa A / DHT
- Lampy: 4 × AA82B-S, 1 × 5687, 2 × ECL86, 1 × Ayon 5U4GMesh
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 100W
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 80 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB 0 dB
- Czulość wejściowa: 500 mV
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 350 × 720 × 250 mm/szt.
- Waga: 70 kg/szt.

PRZETWORNIKI D/A

STEALTH XS

21 500 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PCM)
- Lampy: 4 × 6N6P, 4 × 6Z4
- Dynamika: >125 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 119 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, RCA
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 400 × 110 mm
- Waga: 17,3 kg

STEALTH

30 000 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PCM)
- Lampy: 6H30
- Dynamika: >128 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 120 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, RCA
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 420 × 110 mm
- Waga: 20 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny wyrażone w EUR przeliczone są wg aktualnego kursu NBP.

PRZETWORNIKI D/A

KRONOS XS

36 500 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Lampy: 2 × 6N6P, 2 × 5687 SE
- Lampy prostownicze: 1 × GZ30T
- Wejścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Transformatory zasilające: × 2
- PCM: USB-24/384kHz, SPDIF, I2S, AES/EBU, BNC
- DSD: USB - DSD; 3 × BNC for DSD (DSD-L, DSD-R & WCK)
- Pilot zdalnego sterowania: Tak

Kronos Signature

- Lampy: 2 × 6N6Pi, 2 × 5687 SE
- Konwerter sygnału PCM do DSD
- Wyższej klasy kondensatory

Kronos Ultimate

- Lampy: 2 × 6H30, 2 × 5687 SE
- Konwerter sygnału PCM do DSD
- Najwyższej klasy kondensatory (również w sekcji zasilającej)

Opcje dodatkowe

Kronos Signature	11 995 €
Kronos Ultimate	17 995 €

STRATOS

42 900 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PCM)
- Lampy: 4 × 6H30, 4 × 6Z4
- Dynamika: >130 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 120 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, 2 × RCA, 1 × XLR
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 420 × 110 mm
- Waga: 20 kg

LAMPY

Ayon KT-88	<i>Lampa mocy Push-pull</i>	185 €
Ayon 5U4G-Mesh	<i>Lampa prostownicza</i>	500 €
Ayon AA20B	<i>Lampa sterująca, dopasowana</i>	450 €
Ayon AA45-Mesh	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 3W, dopasowana</i>	500 €
Ayon AA300B	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 10W, dopasowana</i>	450 €
Ayon AA300B-S	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 15W, dopasowana</i>	490 €
Ayon AA32B-S	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 20W, dopasowana</i>	590 €
Ayon AA52B-S	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 25W, dopasowana</i>	790 €
Ayon AA62B-S	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 30W, dopasowana</i>	990 €
Ayon AA82B-S	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 35W, dopasowana</i>	1 390 €

GŁOŚNIKI

BLACK RAVEN - S

13 980 €



- Budowa: 2.5-drożna, Airflow Damping System (ADS)
- Impedancja: 5 Ω
- Czułość: 91 dB
- Pasmo przenoszenia: 35 Hz - 30 kHz
- Wymiary (HxWxD): 1110 × 350 × 230 mm/szt.
- Waga: 35 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: French Nut, Maple

BLACK HERON - S

19 980 €



- Budowa: 2.5-drożna, ADS
- Impedancja: 5 Ω
- Czułość: 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 34 Hz - 30 kHz
- Moc: 120 W
- Wymiary (HxWxD): 1160 × 360 × 250 mm/szt.
- Waga: 38 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

Opcje dodatkowe

Kolor: Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano	+800 €
Kolor: Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+990 €
Ozdobna czarna listwa Dla wszystkich kolorów wykończenia	+1 200 €

BLACK FALCON - S

29 980 €



- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czułość: 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 33 Hz - 30 kHz
- Moc: 150 W
- Wymiary (HxWxD): 1200 × 370 × 260 mm/szt.
- Waga: 49 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

Opcje dodatkowe

Kolor: Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano	+850 €
Kolor: Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+990 €
Ozdobna czarna listwa Dla wszystkich kolorów wykończenia	+1 200 €
1" Diamond Tweeter	+9 900 €

BLACK EAGLE - S

39 980 €



- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czułość: 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 32 Hz - 33 kHz
- Moc: 150 W
- Wymiary (HxWxD): 1220 × 370 × 260 mm/szt.
- Waga: 52 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

Opcje dodatkowe

Kolor: Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano	+990 €
Kolor: Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+1 180 €
Ozdobna czarna listwa Dla wszystkich kolorów wykończenia	+1 300 €
1" Diamond Tweeter	+9 900 €

BLACK CRANE - S

59 980 €



- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czułość: 93.5 dB
- Pasmo przenoszenia: 31 Hz - 30 kHz
- Moc: 200 W
- Wymiary (HxWxD): 1370 × 380 × 280 mm/szt.
- Waga: 65 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo, Birch, Wild Nut, Maple

Opcje dodatkowe

Kolor: Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+1 500 €
Ozdobna czarna listwa Dla wszystkich kolorów wykończenia	+1 600 €
1.2" Diamond Tweeter	+14 000 €

POPZEDNIE GENERACJE

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

Crossfire III	54 700 PLN
Scorpio	12 900 PLN
Scorpio XS	11 900 PLN
Spark III	21 900 PLN
Spirit III	22 900 PLN
Spirit SE	13 900 PLN

ODTWARZACZE CD/SACD

CD-1SX	16 900 PLN
CD-10	16 900 PLN
CD-10 Signature	21 190 PLN
CD-35	33 900 PLN
CD-35 Signature	42 900 PLN
CD-35 High Fidelity	84 900 PLN
CD-T II	24 900 PLN
CD-T II Signature	29 390 PLN

STREAMERY

S-3 Junior	16 900 PLN
S-5 Junior	37 900 PLN
S-10	22 900 PLN
S-10 Preamp	25 900 PLN
S-10 Signature	28 490 PLN
NWT-DSD	17 900 PLN

WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE

HA-3	14 900 PLN
-------------	------------

PRZEDWZMACNIACZE LINIOWE

Auris <i>Niezbilansowany</i>	27 900 PLN
Auris Signature <i>Niezbilansowany</i>	31 800 PLN
Auris <i>Zbilansowany</i>	42 900 PLN
Auris Signature <i>Zbilansowany</i>	50 900 PLN
Conquistador <i>Niezbilansowany</i>	49 995 €
Conquistador <i>Zbilansowany</i>	65 000 €

POPZEDNIE GENERACJE

STEREOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

Triton PA	42 900 PLN
------------------	-------------------

MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

Epsilon Mono	89 900 PLN
---------------------	-------------------

Scorpio Mono	16 900 PLN
---------------------	-------------------

Orthos Mono	23 995 €
--------------------	-----------------

PRZETWORNIKI D/A

Sigma	16 900 PLN
--------------	-------------------